

TRAKTOROVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

PORTÝR



www.wtc-pisečna.eu

WTC[®]
PÍSEČNÁ

TRAKTOROVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

PORTÝR

Nosiče kontejnerů řady PORTÝR jsou určeny primárně k přepravě a manipulaci kontejnerů či kontejnerových nástaveb a nejen provozně představují velmi zajímavé řešení.

Nosiče kontejnerů využívají nejčastěji obecní či městské úřady, technické služby či subjekty zajišťující komunální služby, stavební firmy, zemědělské provozy a společnosti s vnitropodnikovou dopravou založenou na konjetejnerech.

PORTÝR je ideální pro provozy využívající traktor či traktory (ať už jej vlastní nebo najímají externě), jelikož umožňuje jeho využití i v období, kdy to sezonně nebývá obvyklé. Konstrukčně jsou nosiče PORTÝR mimo jiné určeny pro manipulaci s kontejnery, které jsou definovány staršími typy hákových, řetězových a třmenových nosičů (AVIA, TATRA apod.).



Technické parametry	PORTÝR 2	PORTÝR 3	PORTÝR 5	PORTÝR 7	PORTÝR 8	PORTÝR 10	PORTÝR 12	PORTÝR 14	PORTÝR 14T	PORTÝR 16	PORTÝR 20
Počet náprav	1	1	1	1	1/2	1/2	2	2	2	2	3
Užitečná hmotnost (kg)	2 100	2 700	5 500	7 000	8 000	10 300	12 000	14 000	14 000	16 000	20 000
Tech. přípustná hmotnost (kg)	2 800	3 500	6 950	9 000	11 000	14 000	18 500 (16 500)	20 000	20 000	22 000	27 000
Povolená hmotnost (kg)	2 800	3 500	6 950	9 000	11 000 - 12 000	14 000	18 500 (16 500)	20 000	20 000	21 000	27 000
Provozní hmotnost (kg)	700	800	1 430	2 000	2 500 - 2 700	3 700	4 200	4 700	5 200	5 000	7 000
Délka kontejneru - optimální (m)	2,6	2,6	3,8 (Avia)	4,2	4,5	5	5,5	5,5	5,5	6,5	7,3
Výška háku(mm)	900	900	1 000	1 000	1 000	1 000 1 340 1 570	1 340 1 570	1 340 1 570	spodní hák	1 570	1 570
Celková délka podvozku (m)	3,9	3,9	5,17	5,9	6,1	6,8	7,3	7,3	6,7	7,7	8,6
Celková šířka podvozku (m)	1,95	1,95	2,48	2,48	2,48	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Výška ložné plochy od země (m)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,15	1,15	1,25	1,15	1,15
Max. povolená rychlost (km/hod)	25	25	40	40	40	40	40	40/60	40/60	40/60	40/60