

VOZY NA PŘEPRAVU BALÍKŮ

PLT



www.wtc-pisečna.eu

WTC[®]
PÍSEČNÁ

VOZY NA PŘEPRAVU BALÍKŮ

PLT

Plošinové traktorové valníky řady PLT definuje masivní ocelová konstrukce odolná proti kroucení a ohybu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Vozy PLT se hojně využívají při svozu balíků slámy, sena a senáže či k převozu vaků s hnojivy a jiných volně ložených nesympkých materiálů.

Valníky řady PLT jsou standardně vybaveny kvalitními nápravami a pružením ADR, brzdovou soustavou Knorr-Bremse, originálními pneumatikami s vysokým indexem nosnosti a závěsným okem Scharmüller. Pro snadnou a bezpečnou přepravu balíků jsou vozy vybaveny přední a zadní sklopnou zábranou. Valníky řady PLT jsou homologovány pro povolenou rychlost 40 km/hod.



Technické parametry	PLT 5	PLT 7 N	PLT 7	PLT 8	PLT 10 N	PLT 14	PLT 16 N	PLT 22 N
Počet náprav	1	2	2	2	2	3	2	3
Užitečná hmotnost (kg)	5 000	8 500	7 000	7 900	10 000	14 000	16 000	22 000
Tech. přípustná hmotnost (kg)	6 950	12 000	10 500	10 500	14 000	18 000	22 000	27 000
Povolená hmotnost (kg)	6 950	12 000	10 500	10 500	14 000	18 000	21 000	27 000
Provozní hmotnost (kg)	1 950	2 700	2 450	2 600	3 300	4 000	5 000	5 000
Šířka ložné plochy (m)	2,3	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Délka ložné plochy (m)	6	7	7	8	8	10,5	10,5	10,5
Celková délka (m)	7,7	8,7	8,7	9,7	9,7	12	12	12
Celková šířka - základní (m)	2,3	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Výška ložné plochy od země (m)	0,75	1,05	1,05	1,05	1,1	1,1	1,4	1,4
Zábrany na balíky	bočnice 0,30m	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Max. povolená rychlost (km/hod)	40	40	20/40	20/40	40	40	40	40